

尼龙软管快速接头

Nylon Union for Flexible Pipe




M / PG / G

CE ROHS

材质: 采用 UL 认可的尼龙材料 PA66
工作温度: 静态: -40℃到 100℃, 短时间达 120℃
动态: -20℃到 80℃, 短时间达 100℃
颜色定制: 灰色、黑色其他颜色可以定制

Material: PA66 (Nylon) ,UL 94 V-2
Temperature: Static state:-40℃ to 100℃ ,short time to 120℃ ;Dynamic state:-20℃ to 80℃ ,short time to 100℃
Color: Grey, Black, other color customized



规格参数 单位: mm

规格 Item	适用软管 Conduit size	螺纹外径 AG Thread O.D.	螺纹长度 GL Thread Length	产品编号 Code	规格 Item	适用软管 Conduit size	螺纹外径 AG Thread O.D.	螺纹长度 GL Thread Length	产品编号 Code
M12 × 1.5	AD10.0	12	8.5	HX-NLKM12 -10.0	PG7	AD10.0	12.4	8.5	HX-NLKP7 -10.0
M12 × 1.5		12	10	HX-NLKM12 -13.0	PG9	AD13.0	15.2	10	HX-NLKP9 -13.0
M16 × 1.5	AD13.0	16	10	HX-NLKM16 -13.0	PG11	AD15.8	18.4	12.5	HX-NLKP11 -15.8
M18 × 1.5		18	10	HX-NLKM18 -13.0	PG13.5	AD18.5	20.4	12.5	HX-NLKP13.5 -18.5
M16 × 1.5		16	10	HX-NLKM16 -15.8	PG16	AD21.2	22.5	13	HX-NLKP16 -21.2
M18 × 1.5	AD15.8	18	12.5	HX-NLKM18 -15.8	PG21	AD28.5	28.3	13	HX-NLKP21 -28.5
M20 × 1.5		20	12.5	HX-NLKM20 -15.8	PG29	AD34.5	37	14	HX-NLKP29 -34.5
M20 × 1.5	AD18.5	20	12.5	HX-NLKM20 -18.5	PG36	AD42.5	47	15	HX-NLKP36 -42.5
M22 × 1.5		22	12.5	HX-NLKM22 -18.5	PG42	AD54.5	54	16	HX-NLKP42 -54.5
M20 × 1.5		20	13	HX-NLKM20 -21.2	PG48		59.3	16	HX-NLKP48 -54.5
M24 × 1.5	AD21.2	24	13	HX-NLKM24 -21.2					
M25 × 1.5		25	13	HX-NLKM25 -21.2	G(PF) 1/4	AD10.0	13.1	8.5	HX-NLKG1/4 -10.0
M25 × 1.5	AD25.0	25	13	HX-NLKM25 -25.0	G(PF) 3/8	AD15.8	16.6	12.5	HX-NLKG3/8-15.8
M25 × 1.5		25	13	HX-NLKM25 -28.5	G(PF) 1/2	AD18.5	20.9	12.5	HX-NLKG1/2-15.8
M27 × 1.5	AD28.5	27	13	HX-NLKM27 -28.5	G(PF) 1/2	AD18.5	20.9	12.5	HX-NLKG1/2-18.5
M30 × 1.5		30	13	HX-NLKM30 -28.5	G(PF) 1/2	AD21.2	20.9	13	HX-NLKG1/2-21.2
M32 × 1.5		32	13	HX-NLKM32 -28.5	G(PF) 3/4	AD21.2	26.4	13	HX-NLKG3/4-21.2
M32 × 1.5		32	14	HX-NLKM32 -34.5	G(PF) 3/4	AD28.5	26.4	13	HX-NLKG3/4-28.5
M36 × 1.5	AD34.5	36	14	HX-NLKM36 -34.5	G(PF) 1	AD34.5	33.2	14	HX-NLKG1-34.5
M40 × 1.5		40	14	HX-NLKM40 -34.5	G(PF) 1 1/4	AD42.5	41.9	15	HX-NLKG1 1/4-42.5
M40 × 1.5	AD42.5	40	15	HX-NLKM40 -42.5	G(PF) 1/2	AD42.5	48	15	HX-NLKG1 1/2-42.5
M48 × 1.5		48	15	HX-NLKM48 -42.5	G(PF) 1 1/2	AD54.5	48	16	HX-NLKG1 1/2-54.5
M50 × 1.5	AD54.5	50	16	HX-NLKM50 -54.5	G(PF) 2		60	16	HX-NLKG2-54.5
M63 × 1.5		60	16	HX-NLKM63 -54.5					

