


尼龙软管接头

Nylon Flexible Pipe Fitting



M / PG / G		CE ROHS	
材质:	采用 UL 认可的尼龙材料 PA66	Material:	PA66 (Nylon) ,UL 94 V-2
工作温度:	静态: -40℃到 100℃, 短时间达 120℃	Temperature:	Static state:-40℃ to 100℃ ,short time to 120℃ ;Dynamic state:-20℃ to 80℃ ,short time to 100℃
	动态: -20℃到 80℃, 短时间达 100℃		
颜色定制:	灰色、黑色其他颜色可以定制	Color:	Grey, Black, other color customized



规格参数 单位: mm

产品编号 Code	匹配软管 Conduit size	螺纹 Thread	AG 外径 Outer size	AG 内径 Inner size	GL	H	产品编号 Code	匹配软管 Conduit size	螺纹 Thread	AG 外径 Outer size	AG 内径 Inner size	GL	H
HX-NLRM12-10.0	AD 10.0	M12x1.5	12.0	7.0	10.0	26.0	HX-NLRPG7-10.0	AD 10.0	PG7	12.5	7.0	10.0	26.0
HX-NLRM12-13.0	AD 13.0	M12x1.5	12.0	7.0	10.0	26.0	HX-NLRPG9-13.0	AD 13.8	PG9	15.2	10.0	10.0	26.0
HX-NLR-M16-10.0	AD 10.0	M16x1.5	16.0	7.0	10.0	26.0	HX-NLRPG11-15.8	AD 15.8	PG11	18.6	12.0	10.0	26.0
HX-NLRM16-13.0	AD 13.0	M16x1.5	16.0	10.0	10.0	26.0	HX-NLRPG13.5-18.5	AD 18.5	PG13.5	20.4	14.5	10.0	27.0
HX-NLRM16-15.8	AD 15.8	M16x1.5	16.0	11.0	10.0	26.0	HX-NLRPG16-21.2	AD21.2	PG16	22.5	15.0	10.0	27.0
HX-NLRM18-13.0	AD 13.0	M18x1.5	18.0	10.0	10.0	26.0	HX-NLRPG21-28.5	AD28.5	PG21	28.3	23.0	14.0	34.0
HX-NLRM18-15.8	AD 15.8	M18x1.5	18.0	12.0	10.0	26.0	HX-NLRPG29-34.5	AD34.5	PG29	37.0	29.0	14.0	34.0
HX-NLRM20-15.8	AD 15.8	M20x1.5	20.0	12.0	10.0	26.0	HX-NLRPG36-42.5	AD42.5	PG36	47.0	36.0	14.0	44.0
HX-NLRM20-18.5	AD 18.5	M20x1.5	20.0	14.5	10.0	27.0	HX-NLRPG48-54.5	AD54.5	PG48	59.3	48.0	15.0	50.0
HX-NLRM20-21.2	AD21.2	M20x1.5	20.0	16.0	10.0	27.0							
HX-NLRM22-21.2	AD21.2	M22x1.5	22.0	17.0	10.0	27.0	HX-NLRG1/2-21.2	AD21.2	G1/2"	20.4	15.0	10.0	27.0
HX-NLRM24-21.2	AD21.2	M24x1.5	24.0	18.0	10.0	27.0	HX-NLRG1/2-25.0	AD25.0	G1/2"	20.4	15.0	15.0	35.0
HX-NLRM25-21.2	AD21.2	M25x1.5	25.0	18.0	10.0	27.0	HX-NLRG3/4-28.5	AD28.5	G3/4"	26.0	20.0	14.0	34.0
HX-NLRM25-25.0	AD25.0	M25x1.5	25.0	20.0	15.0	35.0	HX-NLRG1-34.5	AD34.5	G1"	36.0	26.0	14.0	34.0
HX-NLRM25-28.5	AD28.5	M25x1.5	25.0	21.0	14.0	35.0							
HX-NLRM27-28.5	AD28.5	M27x1.5	27.0	21.0	14.0	35.0							
HX-NLRM30-28.5	AD28.5	M30x1.5	30.0	23.0	14.0	35.0							
HX-NLRM32-28.5	AD28.5	M32x1.5	32.0	23.0	14.0	35.0							
HX-NLRM32-34.5	AD34.5	M32x1.5	32.0	26.0	14.0	35.0							
HX-NLRM36-34.5	AD34.5	M36x1.5	36.0	29.0	14.0	35.0							
HX-NLRM40-34.5	AD34.5	M40x1.5	40.0	35.0	15.0	40.0							
HX-NLRM40-42.5	AD42.5	M40x1.5	40.0	34.0	14.0	44.0							
HX-NLRM48-42.5	AD42.5	M48x1.5	48.0	36.0	14.0	44.0							
HX-NLRM50-54.5	AD54.5	M50x1.5	50.0	43.0	15.0	20.0							
HX-NLRM63-54.5	AD54.5	M63x1.5	63.0	48.0	15.0	20.0							



软管接头系列 Metal Hose Fitting Series