


金属直通型电缆接头
Metal Cable Gland-Direct Type



M / PG

材质: 镀镍黄铜
夹紧爪: 尼龙塑料 PA66, UL94-V2
密封件: 三元乙丙、硅橡胶等
防水圈: 三元乙丙、硅橡胶等
防水等级: IP68-10 巴压力
工作温度: 静态: -40°C到 100°C, 短时间达 120°C
动态: -20°C到 80°C, 短时间达 100°C

Material: Nickel-plated brass
Claw: IP66 (Nylon), UL94-V2
Hermetic seal: EPDM, Silicone rubber
O-Ring: EPDM, Silicone rubber
Protection degree: IP68-10 bar
Temperature: Static state: -40 to 100°C, Short time to 120°C
Dynamic state: -20°C to 80°C, Short time to 100°C



规格参数 单位: mm

专利产品
patented product

规格 Item	通用范围 Φ Range	螺纹长度 GL Thread Length	螺纹外径 AG Thread O.D.	接合长度 H Joint Length	扳手径 Spanner size	产品编号 Code
M12×1.5	3-6.5	6.5	12	17	14	HX-NT.M12
M16×1.5	4-8	8	16	19	18	HX-NT.M16
M18×1.5	5-10	8	18	21	20	HX-NT.M18
M20×1.5	6-12	8	20	22	22	HX-NT.M20
M22×1.5	10-14	8	22	23	24	HX-NT.M22
M25×1.5	10-14	9	25	25	24/27	HX-NT.M25-14
M25×1.5	13-18	9	25	27	30/27	HX-NT.M25-18
M27×1.5	13-18	9	27	27	30	HX-NT.M27
M32×1.5	15-22	10	32	29	35	HX-NT.M32
M36×1.5	18-25	10	36	31	40	HX-NT.M36
M40×1.5	18-25	10	40	31	40/45	HX-NT.M40-25
M40×1.5	22-30	10	40	35	45	HX-NT.M40-30
M48×1.5	25-33	10	48	37	50/52	HX-NT.M48
M50×1.5	32-38	10	50	37	57/55	HX-NT.M50
M63×1.5	37-44	10	63	38	64/68	HX-NT.M63
PG7	3-6.5	6.5	12.5	17	14/15	HX-NT.PG7
PG9	4-8	8	15.2	19	17/18	HX-NT.PG9
PG11	5-10	8	18.6	21	20/21	HX-NT.PG11
PG13.5	6-12	8	20.4	22	22/23	HX-NT.PG13.5
PG16	10-14	8	22.5	23	24/25	HX-NT.PG16
PG21	13-18	9	28.3	27	30	HX-NT.PG21
PG29	18-25	10	37.0	31	40	HX-NT.PG29
PG36	25-33	10	47.0	37	50	HX-NT.PG36
PG42	32-38	10	54.0	37	57	HX-NT.PG42
PG48	37-44	10	59.3	38	64	HX-NT.PG48

可选择 G / NPT 螺纹定制
Customizable G/NPT thread



金属电缆接头系列
Metal Cable Gland Series