

金属多孔型电缆接头
Metal Cable Gland-Multihole Type



M

△

CE ROHS IP68 REACH

材质: 镀镍黄铜
夹爪爪: 尼龙塑料 PA66, UL94-V2
密封件: 三元乙丙、硅橡胶等
防水圈: 三元乙丙、硅橡胶等
防水等级: IP68-10 巴压力
工作温度: 静态:-40°C到 100°C, 短时间达 120°C
动态:-20°C到 80°C, 短时间达 100°C

Material: Nickel-plated brass
Claw: IPAA66 (Nylon), UL94-V2
Hermetic seal: EPDM, Silicone rubber
O-Ring: EPDM, Silicone rubber
Protection degree: IP68-10 bar
Temperature: Static state:-40 to 100°C, Short time to 120°C
Dynamic state:-20°C to 80°C, Short time to 100°C

规格参数 单位: mm

专利产品
patented product

规格 Item	F	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	产品编号 Code
M12×1.5	/	2.5	/	/	/	/	/	/	HX-ND.M12/*
M16×1.5	/	2.5	/	/	/	/	/	/	HX-ND.M16/*
M18×1.5	/	3	/	2.5	/	/	/	/	HX-ND.M18/*
M20×1.5	5*12	5	/	/	/	/	2.5	/	HX-ND.M20/*
M22×1.5	/	6	3	2.5	/	/	3.4	/	HX-ND.M22/*
M25×1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	HX-ND.M25/*
M27×1.5	/	/	/	5	/	/	/	/	HX-ND.M27/*
M32×1.5	7*19	8	8	7.5	/	/	/	/	HX-ND.M32/*
M37×1.5	/	9.5	9.5	/	/	/	7.5	/	HX-ND.M37/*
M40×1.5	8*23	/	/	/	/	/	/	/	HX-ND.M40/*
M47×1.5	/	/	13.3	/	/	/	/	/	HX-ND.M47/*
M50×1.5	/	/	/	/	/	/	/	10	HX-ND.M50/*
M63×1.5	/	/	18	/	/	/	/	/	HX-ND.M63/*

可定制多孔, 欢迎来电咨询
Can be customized porous, welcome to inquire

015 国内官网 :www.hxjq.cn 国外官网 :www.hxjq.net