

金属电缆接头
Metal Cable Gland



M

CE ROHS IP68 REACH

材质: 镀镍黄铜
夹爪: 尼龙塑料 PA66, UL94-V2
密封件: 三元乙丙、硅橡胶等
防水圈: 三元乙丙、硅橡胶等
防水等级: IP68-10 巴压力
工作温度: 静态: -40°C 到 100°C, 短时间达 120°C
动态: -20°C 到 80°C, 短时间达 100°C

Material: Nickel-plated brass
Claw: IPA66 (Nylon), UL94-V2
Hermetic seal: EPDM, Silicone rubber
O-Ring: EPDM, Silicone rubber
Protection degree: IP68-10 bar
Temperature: Static state: -40 to 100°C, Short time to 120°C
Dynamic state: -20°C to 80°C, Short time to 100°C

规格参数 单位: mm

专利产品
patented product

规格 Item	适用范围 Φ Range	螺纹长度 GL Thread Length	螺纹外径 AG Thread O.D.	接合长度 H Joint Length	扳手径 Spanner size	产品编号 Code
M10×1.0	3-6.5	6.5	10.0	17	14	HX-NP.M10
M12×1.5	2-5	6.5	12.0	17	14	HX-NP.M12-(5)
	3-6.5	6.5	12.0	17	14	HX-NP.M12
M14×1.5	4-8	8	12.0	18	17/14	HX-NP.M12-8
	3-6	8	14.0	18	17	HX-NP.M14-(6)
	4-8	8	14.0	18	17	HX-NP.M14
	5-10	8	14.0	19	20/17	HX-NP.M14-10
M16×1.5	3-6	8	16.0	19	18	HX-NP.M16-(6)
	4-8	8	16.0	19	18	HX-NP.M16
	5-10	8	16.0	19	20/18	HX-NP.M16-10
	4-8	8	18.0	20	20	HX-NP.M18-(8)
M18×1.5	5-10	8	18.0	20	20	HX-NP.M18
	6-12	8	18.0	21	20	HX-NP.M18-12
	5-10	8	20.0	21	22	HX-NP.M20-(10)
M20×1.5	6-12	8	20.0	21	22	HX-NP.M20
	10-14	8	20.0	22	24/22	HX-NP.M20-14
	12-16	8	20.0	25	27/22	HX-NP.M20-16
	4-8	8	22.0	22	24	HX-NP.M22-(8)
M22×1.5	8-12	8	22.0	22	24	HX-NP.M22-(12)
	10-14	8	22.0	22	24	HX-NP.M22
	12-16	8	22.0	25	27/24	HX-NP.M22-16
	8-12	9	24.0	22	24/27	HX-NP.M24-(12)
M24×1.5	10-14	9	24.0	22	24/27	HX-NP.M24
	12-16	9	24.0	22	27	HX-NP.M24-16
	10-14	9	25.0	22	24/27	HX-NP.M25-14
	12-16	9	25.0	25	27	HX-NP.M25-16
M25×1.5	13-18	9	25.0	27	30/27	HX-NP.M25-18
	15-22	9	25.0	29	35/27	HX-NP.M25-22
	12-16	9	27.0	27	30	HX-NP.M27-(16)
M27×1.5	13-18	9	27.0	27	30	HX-NP.M27
M28×1.5	13-18	9	28.0	27	30	HX-NP.M28
M30×1.5	13-18	9	30.0	27	30/32	HX-NP.M30
	15-22	9	30.0	29	35/32	HX-NP.M30-22

001 国内官网 :www.hxljq.cn 国外官网 :www.hxljq.net

金属电缆接头系列 Metal Cable Gland Series